

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ TOTAL



ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
& ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



TOTAL

ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:
Βελτιστοποιώντας τη συντήρηση του στόλου σας!

Η Total προσφέρει μια πλήρη προϊοντική σειρά λιπαντικών βαρέων οχημάτων με τα βασικά προϊόντα και επιπλέον, προϊόντα εξοικονόμησης καυσίμου. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Total, απαντώντας στις απαιτήσεις των όλο και πιο εξελιγμένων εξοπλισμών, σχεδίασε και ανέπτυξε καινοτόμα προϊόντα προσαρμοσμένα στις τελευταίες τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΣΕΙΡΑ FUEL ECONOMY

Τα προϊόντα εξοικονόμησης καυσίμου της Total είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητους οργανισμούς και αναγνωρισμένα για την παροχή εξοικονόμησης καυσίμου (1L κάθε 100 χλμ. ή 3% κατά μέσο όρο)

	TYPE	ACEA	API	CUMMINS	DAF	IVECO	MAN	MERCEDES (MB-approval)	SCANIA	RENAULT TRUCKS	VOLVO	MACK
RUBIA TIR 9900 FE 5W-30	Συνθετική τεχνολογία	E6 / E9	CH-4 / CI-4 / CJ-4	20081	.	.	M 3677 M 3477	228.51		RLD-3	VDS-4	EO-O Premium Plus
RUBIA TIR 8900 FE 10W-30	Συνθετική τεχνολογία	E6 / E7 / E4-99 issue 3	CH-4/CI-4		.	.	M 3477 M 3271-1	228.51	SCANIA Low Ash	RLD-3	VDS-4	EO-O Premium Plus

ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

	TYPE	ACEA	API	CUMMINS	DAF	IVECO	MAN	MERCEDES (MB-approval)	SCANIA	RENAULT TRUCKS	VOLVO	MACK
RUBIA TIR 9900 10W-40	Συνθετική τεχνολογία	ACEA E4/E6/E7/E9	CJ-4	CES 20081			M 3477/M 3575/M 3271-1	228.51		RLD-3	VDS-4	EO-O Premium Plus
RUBIA TIR 8900 10W-40	Συνθετική τεχνολογία	E6/E7/E4-99 issue 3	CH-4/CI-4		.	.	M 3477 M 3277 CRT	228.51	SCANIA Low Ash	RLD-2	VDS-3	EO-N
RUBIA TIR 8600 10W-40	Συνθετική τεχνολογία	E4/E7	CF		.	.	M 3277	228.5	LDF-3	RXD / RLD-2	VDS-3	EO-N
RUBIA TIR 7900 15W-40	Ημισυνθετικό	E9/E7-04	CH-4/CI-4 / CJ-4/SM	20081	.	.	M 3575	228.31		RLD-3	VDS-4	EO-O Premium Plus
RUBIA TIR 7400 15W-40	Ορυκτέλαιο	E7	CH-4/CI-4/SL	20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078	.	.	M 3275	228.3		RLD-2	VDS-3	EO-N
RUBIA TIR 7400 SC 15W-40	Ορυκτέλαιο	E5	CH-4						LDF			
RUBIA TIR 6400 15W-40	Ορυκτέλαιο	E5/E3	CH-4/SJ	20071/20072 20076			M 3275	228.3		RD/RD-2	VDS-2	EOM
RUBIA 4400 15W-40	Ορυκτέλαιο	E2	CG-4/SJ				M 271	228.1			VDS	EO-L

ΣΕΙΡΑ SPECIFIC

	TYPE	ACEA	API	CUMMINS	DAF	IVECO	MAN	MERCEDES (MB-approval)	SCANIA	RENAULT TRUCKS	VOLVO	MACK
RUBIA CITY & ROAD 10W-40	Συνθετική τεχνολογία	E6/E4			.	.	M 3271-1 M 3477	228.51	SCANIA Low Ash	RGD	CNG	
RUBIA POLYTRAFFIC 10W-40	Συνθετική τεχνολογία	E7/A3/B3/A4/B4	CH-4/CI-4				M 3275	228.3/229.1		RLD-2	VDS-3	EO-N

* Πληρεί τις αντίστοιχες προδιαγραφές



**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΣΕΙΡΑ FUEL ECONOMY**

		API	MAN	MERCEDES (MB-approval)	SCANIA	VOLVO	ZF TE-ML
TRANSMISSION SYN FE 75W-90	ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΑΞΟΝΕΣ	GL-4 / GL-5 MT-1	341 type Z-2, 342 type M-3, 343 type E-3	235.8	STO 1:0	97132	02B,05B,07A,12B, 16F,17B,19C, 21B
TRANSMISSION RS FE 80W-90		GL-4 / GL-5 MT-1	341 type E-2/Z-2, 342 type M-2				02B,05A,07A,12E, 16B,17B,19B, 21A
TRANSMISSION RS FE 80W-140	ΑΞΟΝΕΣ	GL-5 / MT-1			STO 1:0		05A, 07A,12E,16D, 21A
TRANSMISSION SYN FE 75W-140		GL-5			STO 1:0		
TRANSMISSION XSV FE 75W-80	ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & VOITH RETARDER	GL-4	341 type V-R, 341 type E-4			97307	
TRANSMISSION XS FE 75W-80	ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	GL-4	341 type Z-5			97307	01E, 02E, 16P
TRANSMISSION TI 75W-80		GL-4	341 type E-3/Z-3				
TRANSMISSION XI 75W-90		GL-4		235.11			

**ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ**

		API	MAN	MERCEDES (MB-approval)	SCANIA	ZF TE-ML
TRANSMISSION MDL 80W-90	ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΑΞΟΝΕΣ	GL-4 / GL-5 / MT-1	341 Type E-2/Z-2, 342 Type M-2		STO 1:0	02B,05A,07A,12E, 16B,17B,19B, 21A
TRANSMISSION TM 85W-140 / 80W-90	ΑΞΟΝΕΣ	GL-5				05B, 07A, 16B, 17B, 19B, 21A
EP-B 80W-90		GL-5	342 TypeM-1/M-2			
EP 80W-90	ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	GL-4	341 type Z-2 / E-1			02B, 16A, 17A, 19A

**ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ FUEL ECONOMY**

		GM	ALLISON	MAN	MERCEDES (MB-approval)	VOITH	VOLVO	ZF TE-ML
FLUIDE XLD FE	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ	DEXRON® IIIH level	C4 TES 295 level	339 Type V-2/Z-2/V-1	236.6	H55.6336	97341	04D, 09, 14B, 16L, 17C 14C level, 02F, 11B

**ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ &
ΔΥΝΑΜΟΚΙΒΩΤΙΟ**

		GM	ALLISON	MAN	MERCEDES (MB-approval)	VOITH	VOLVO	ZF TE-ML
FLUIDE G3	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ & ΔΥΝΑΜΟΚΙΒΩΤΙΟ	DEXRON® IIIG level	C4	339 type V-1 / Z-1	236.9	H55.6335	97341	04D, 09, 14A, 17C



TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30

NEW
PROFILE

**Λιπαντικό πολύ υψηλών προδιαγραφών,
Fuel Economy & Low SAPS,
για μεγάλα διαστήματα αλλαγών**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
LOW SAPS**

ACEA E6/E9
API CJ-4/CI-4/CH-4
Cummins CES 20081
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3477/M 3677
MB-Approval 228.51
Renault Trucks RLD-3
Volvo VDS-4
Συναντά τις απαιτήσεις των DAF & IVECO

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Λιπαντικό κατάλληλο για τους κινητήρες EURO 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, αλλά και για προηγούμενα οχήματα, με ή χωρίς αντιρρυπαντικά συστήματα: EGR, SCR, DPF.
- Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό που συνδιάζει δύο τεχνολογίες, εκείνη της ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ* και τη LOW SAPS** τεχνολογία.
* Σε συνδυασμό με μία βαθολογία που εξοικονομεί καύσιμο, το TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30 μπορεί να επιφέρει έως και 3% οικονομία καυσίμου.
** Με εξαιρετικές ιδιότητες Low Saps, το TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 προστατεύει τον κινητήρα και διατηρεί το φίλτρο σωματιδίων.
- Το RUBIA TIR 9900 FE 5W30 εξασφαλίζει τα μέγιστα διαστήματα αλλαγών (VOLVO, MERCEDES, MAN).
- Το RUBIA TIR 9900 FE 5W30 προστατεύει τον κινητήρα σας με τις εξαιρετικές τεχνικές αποδόσεις του:
 - μειώνει τη φθορά και περιορίζει την τριβή,
 - διατηρεί τον κινητήρα καθαρό.


Αντίσταση στην οξείδωση

Διάσκορπιστικότητα

Διαστήματα αλλαγών

Καθαρότητα κινητήρα

Οικονομία καυσίμου



■ TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30

■ TOTAL RUBIA TIR 9900 10W40





TOTAL TRANSMISSION XS 75W-80

Πολύ υψηλών αποδόσεων λιπαντικό για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ




Λιπαντικό σχεδιασμένο ειδικά για ZF κιβώτια ταχυτήτων βαρέων οχημάτων με ZF Intarder, ειδικό για συστήματα που υπόκεινται στις πιο σοβαρές θερμικές καταπονήσεις. Συνιστάται επίσης από την TOTAL για τα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων VOLVO και Eaton με μεγάλα διαστήματα αλλαγών. Κατάλληλο για πολύ εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών σε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων φορτηγών RENAULT, DAF, MAN και IVECO.

Πρόκειται για προϊόν που συναντά τις πιο αυστηρές προδιαγραφές των κατασκευαστών:

ZF TE -ML 02E/01E/16 P • MAN 341 type Z-5

API Level: GL-4

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


-  **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ**
Χάρη στην υψηλής απόδοσης τεχνολογία, το TOTAL TRANSMISSION XS FE μειώνει τις ρυπογόνες εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμου ενώ εγγυάται ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του κιβωτίου ταχυτήτων.
-  **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ**
Χάρη στη σταθερότητα του στη θερμότητα, το TOTAL TRANSMISSION XS FE είναι κατάλληλο για τις δύσκολες συνθήκες.
-  **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**
Χάρη στις εξαιρετικές του ιδιότητες κατά της φθοράς, το TOTAL TRANSMISSION XS FE παρέχει μεγαλύτερη προστασία στα μηχανικά μέρη.

MILLBROOK

UTAC

TÜVRheinland®
Precisely Right.



-  Λιπαντικό εξοικονόμησης καυσίμου
-  Βασικό λιπαντικό

ΓΡΑΣΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



	Βαθμός NLGI	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΩΔΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ	ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (°C)	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
MULTIS COMPLEX SHD 220	2	ISO 6473-9: L-XEHB2 DIN 51502: KP2P-50	220	100% Synthetic	Lithium complexe	από -50 έως +160	Πολύ υψηλής ποιότητας συνθετικό γράσο. Ταιριάζει απόλυτα στις δύσκολες συνθήκες και ιδιαίτερα σε ακραίες θερμοκρασίες (χαμηλές και υψηλές).
CERAN XM 220	1/2	ISO 6743-9: L-XBFIB ½ DIN 51502: KP1/2R-30	220	Mineral	Sulfonate de calcium complexe	από -30 έως +180	Γράσο πολλαπλών χρήσεων, εξαιρετικά αδιάβροχο, κατάλληλο για δύσκολες βιομηχανικές συνθήκες (υψηλά φορτία, σκόνη, νερά, σοκ και δονήσεις).
MULTIS COMPLEX EP 2	2	ISO 6743-9: L-XBEHB 2 DIN 51502: KP2P-20	165	Mineral	Lithium complexe	από -20 έως +160	Γράσο υψηλών θερμοκρασιών και υψηλών φορτίσεων. Μεγάλα διαστήματα αλλαγών.
MULTIS COMPLEX HV 2	2	ISO 6743-9: L-XBEHB 2 DIN 51502: KP2P-30	340	Mineral	Lithium calcium complexe	από -30 έως +160	Γράσο πολλαπλών χρήσεων, υψηλών πιέσεων για εφαρμογές υψηλών φορτίων.
MULTIS ZS 000	00/000	ISO 6743-9: L-XECFB000 DIN 51502: MP00/000K-45 Mercedes Benz 264 • MAN according to Werknorm 283-Li-P00/000 • Vogel AG, specification Fliessfett, edition 01/89	42	100% Synthetic	Lithium/Calcium	από -45 έως +120	Υψηλών πιέσεων ημίρρευτο γράσο για κεντρικά συστήματα λίπανσης, σασί αυτοκινήτων ή βιομηχανικούς μηχανισμούς.
MULTIS EP 00	00	ISO 6743-9: L-XBCEB 00 DIN 51 502: GP00G-30	150	Mineral	Lithium/Calcium	από -25 έως +120	Υψηλών πιέσεων, ημίρρευτο γράσο για κεντρικά συστήματα λίπανσης, κλειστά γρανάζια.

FIFTH WHEELS

	Βαθμός NLGI	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΩΔΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (°C)	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
MULTIS XHV 2	2	ISO 6743-9: L-XBCHB 2 DIN 51502: KP2K -20	1300	Mineral	Lithium/Calcium	από -20 έως +130	Γράσο με βασικό έλαιο πολύ υψηλού ιξώδους. Με εξαιρετική πρόσφυση και αντίσταση στο νερό.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
EQUIVIS ZS 32, 46, 68	AFNOR NF E 48-603 HV - ISO 6743/4 HV - DIN 51524 P3 HVL P CINCINNATI MILLACRON P68, P69, P70 - Vick ers M-2950S et I-286	Υδραυλικό λιπαντικό με ιδιότητες κατά της φθοράς, κατάλληλο για συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών και κανονική λειτουργία σε όλες τις εποχές.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
LHM +		Ορυκτέλαιο με πολύ μεγάλο δείκτη ιξώδους (φθορίζον πράσινο).
AEROHYDRAULIC 520		Με πολύ μεγάλο δείκτη ιξώδους.

ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	APPROVALS	TYPE	RECOMMENDED FOR
HBF 4	SAE J 1704 ISO 4925 class 4 FMVSS 116 DOT 4		Συνθετικό Υγρό: - Συμβατό με άλλα συνθετικά υγρά παρόμοιας ποιότητας. - Μη συμβατό με ορυκτά υγρά τύπου LHM και σιλικονούχα υγρά.	Συνιστάται για επίπεδο DOT 3 και DOT 4

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	APPROVALS	TYPE	RECOMMENDED FOR
COOLELF AUTO SUPRA (2 products: -26°C and -37°C)	AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306, D4656, D 4985 BS 6580	MB-Approval 326.3 (-37°C) MAN 324 SNF - LEYLAND TRUCKS RENAULT TRUCKS	100% οργανικό, μακράς διάρκειας	Συνιστάται για όλα τα ψυκτικά συστήματα των μηχανών καύσης
COOLELF CLASSIC -26°C	AFNOR NFR 15-601 BS 6580		Συμβατικής τεχνολογίας χωρίς αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα	Συνιστάται για όλα τα ψυκτικά κυκλώματα θερμικών κινητήρων.
GLACELF AUTO SUPRA	AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306, ASTM D4656, ASTM D4985, BS 6580	MB-Approval 325.3, DEUTZ, DEUTZ MWM, FORD, GM, MAN 324 Typ SNF, VW TL 774 D/F	100% οργανικό, μακράς διάρκειας	Αναμεμιγμένο με απιονισμένο νερό, γίνεται ψυκτικό υγρό.
GLACELF CLASSIC	AFNOR NFR 15-601, BS 6580, ASTM Standards		Συμβατικής τεχνολογίας χωρίς αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	APPROVALS	TYPE	RECOMMENDED FOR
STOPOGEL				Ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της αντίστασης των καυσίμων στις χαμηλές θερμοκρασίες.
ADBLUE®	ISO 22241		Υδατικό Διάλυμα Ουρίας	Κατάλληλο για αντιρρυπαντικά συστήματα SCR



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ANAC

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΑΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ!



**ΤΟ TOTAL ANAC
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!**

- + πάνω από 4.000.000 διαγνώσεις από την ημέρα που εφαρμόστηκε
- + πάνω από 200.000 διαγνώσεις το χρόνο
- + πάνω από 470.000 ελεγχόμενες μηχανικές μονάδες
- + πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας

Με το ANAC της TOTAL:

- ΜΕΙΩΝΕΤΕ** τα λειτουργικά κόστη
- ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ** τυχόν βλάβες και σχεδιάζετε τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού σας
- ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΕ** τη διάρκεια ζωής τους εξοπλισμού σας
- ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΕ** την αξιοπιστία και την απόδοση του εξοπλισμού σας.
- ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙΕ** τα διαστήματα αλλαγών

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, απλά αναλύοντας ένα απλό δείγμα λιπαντικού, οι μηχανικοί και οι τεχνικοί της Total μπορούν να ελέγχουν την αξιοπιστία του κινητήρα. Το TOTAL ANAC προσφέρει την ίδια υπηρεσία ακόμα και για όταν πρόκειται για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Το ANAC της TOTAL σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε τη συντήρηση μειώνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διάγνωση

Ο συντελεστής φθοράς είναι ο δείκτης ανάμεσα στη φθορά του κινητήρα σας και τη φθορά παρόμοιων κινητήρων της βάσης δεδομένων.


Ένας συντελεστής τριβής μεγαλύτερος του 1 δηλώνει μεγαλύτερη φθορά από το αναμενόμενο γι αυτόν τον τύπο εξαρτήματος. Ο συντελεστής φθοράς είναι η ιδανική παράμετρος για να ξεχωρίσουν οι κινητήρες στους οποίους το κόστος ανά χιλιόμετρο ή ανα ώρα μπορεί να μειωθεί.



Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ CAPS*

Στην περίπτωση ενός κόκκινου αποτελέσματος, κατά το οποίο παρατηρήθηκε κάποια ανωμαλία, η διάγνωση CAPS υποδεικνύει τον πιο σωστό χειρισμό της κατάστασης και την πιθανότητα επιτυχίας βασισμένο στα δεδομένα που έχει δώσει ο πελάτης.

*Customer Assisted Prognosis System



TOTAL ΕΛΛΑΣ

Βορείου Ηπείρου 74-76 & Κονίτσης, 151 25, Μαρούσι Αττικής
Τηλ. 213 0172100, Fax. 210 5440344 • E-mail: rm.enco-greece@total.com
www.facebook.com/totalhellas

www.total.gr



TOTAL